



Ваша Безопасность на Дороге

Компания 3М представляет специальную акцию:

Промо-набор для нанесения контурной маркировки

Набор предназначен прежде всего для использования на предприятиях по производству грузовых транспортных средств, где он будет особенно удобен при больших объемах работ по нанесению контурной маркировки.

В соответствии со вступившим в силу в 2010 году техническим Регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» (постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720) и Правилами ЕЭК ООН №48 и 104 светоотражающая (контурная) маркировка является обязательным элементом для размещения на транспортных средствах большой длины и грузоподъемности (т/с. категорий N2 свыше 7,5т, N3, O3 и O4).

С помощью светоотражающей пленки белого, желтого или красного цветов маркировка наносится в виде ряда полос на боковую и заднюю поверхности транспортных средств и служит для обозначения их габаритов и повышения видимости в любое, в особенности, темное время суток.

Состав набора:

1. Пленка Серии 983 – 10 рулонов размером 55 мм * 50 м.

Цвета рулонов: белый 983-10, желтый 983-71 или красный 983-72.

В каждом наборе рулоны одного цвета.

Самоклеящаяся светоотражающая пленка алмазного класса серии 983 является главным компонентом набора и служит для изготовления полос маркировки, наносимой на боковую и заднюю поверхности транспортного средства.

2. PA-1 – Аппликатор синего цвета - 1 шт.

3. SA-1 – Защитный конверт для аппликатора – 5 шт.

Пластмассовый аппликатор является удобным инструментом, который благодаря своей легкости позволит быстро и без особых усилий приклеить полосы светоотражающей пленки. Защитные конверты, изготовленные из специального материала, надеваются на аппликатор и помогают избежать появления на поверхности пленки повреждений и царапин при нанесении.

4. Ножницы SCOTCH® Titanium Non-stick - 1 шт.

Ножницы служат для нарезки полос светоотражающей пленки нужной длины. Главным преимуществом ножниц бренда SCOTCH® является их специальное покрытие Titanium, которое делает лезвия в 4 раза прочнее. А специальное покрытие Анти-клей (Non-Stick) препятствует налипанию клея самоклеящихся пленок на лезвия.





Гарантийный срок эксплуатации:

Контурная маркировка, выполненная светоотражающей пленкой Серии 983 производства 3М, сохраняет свои функциональные характеристики сроком до 8 лет при соблюдении технологии наклеивания и правил эксплуатации.

Порядок выполнения работ по наклеиванию пленки:

- 1** Тщательно вымойте и обезжирьте спиртосодержащим раствором поверхность борта под оклейку и протрите насухо в одном направлении.
- 2** Если по технологии нанесения Вы работаете с полосами, а не с целым рулоном или его частью, то тогда с помощью ножниц, входящих в набор, нарежьте полосы светоотражающей пленки нужной длины.
- 3** Подготовьте аппликатор к работе, надев на него защитный конверт. В дальнейшем процессе наклейки пленки по мере загрязнения защитного конверта легким вращательным движением перемещайте загрязненную часть конверта в сторону таким образом, чтобы конверт на ребре аппликатора всегда имел чистую поверхность, и так до тех пор, пока весь конверт не будет использован. Использованный конверт следует заменить на новый.
- 4** Отделите защитную подложку на 5-10 см от края полосы светоотражающей пленки. Прикрепите участок пленки с отделенной подложкой к поверхности транспортного средства в начале намеченной линии маркировки с помощью легкого нажатия аппликатора.
- 5** Придерживая рулон или полосу в заданном положении, медленно отделяйте защитную подложку под углом 180° к пленке на расстояние 30-40 см.

По мере движения, прижимайте пластиковым аппликатором освобожденную от подложки пленку к поверхности борта многократными перекрывающими движениями.
- 6** При наличии заклепок плотно наклейте поверх них пленку. Прорежьте ее в местах заклепок металлическим пробойником подходящего размера. Удалите кусочки пленки, оставшейся на головках заклепок, а края пленки вокруг заклепок с силой прижмите к поверхности.
- 7** В местах сварных швов, вблизи дверных петель, ручек и краев кузова, вырежьте и удалите пленку, непосредственно попадающую на эти участки, оставив зазор не менее 3 мм.
- 8** В местах дверных проемов или стыков панелей прорежьте пленку по проему или стыку, оставив зазор не менее 3 мм, и плотно прижмите к поверхности обрезанные кромки пленки.



3M

Системы безопасности движения 3М Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru
www.3MRussia.ru/markirovka

Клиентский центр

192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620014 г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс: +7 (343) 310 1429

3М, логотип 3М, являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».
© 3М 2013. Все права защищены.