

3M Промышленные ленты и клеи
Ленты для рекламы и полиграфии



Грамотный

выбор

ленты





Клейкие ленты для рекламы и полиграфии

Тип ленты	Номер	Описание	Основа, цвет	Тип клея
Тонкие двусторонние	99786	Непрозрачные соединения, склеивание мягких и вспененных материалов	нетканая прозрачный	акриловый (300MP)
	9088*	Возможность соединять трудносклеиваемые материалы	полиэтилен прозрачный	акриловый (375)
	468MP	Высокая конечная прочность, отличная стойкость к высоким температурам и растворителям	безосновная прозрачный	акриловый (200MP)
	93020LE	Для ответственных применений, для трудносклеиваемых материалов	полиэфир прозрачный	акриловый (300LSE)
	9629PC	Высокая начальная адгезия, для соединения трудносклеиваемых материалов под напряжением	полиэфир прозрачный	акриловый (360)
	9425	Чистудаляемая, переклеиваемая, для временной фиксации	полиэфир прозрачный	420/1050
Вспененные полиэтиленовые	9528W	Для монтажа конструкций, использующихся внутри помещений Высокая начальная адгезия	полиэтилен белый	каучуковый
	9536W		полиэтилен белый	каучуковый
	9529W		полиэтилен белый	каучуковый
	9508W	Для монтажа конструкций, использующихся внутри помещений Повышенная УФ-стойкость, длительный срок службы	полиэтилен белый	акриловый
	8610W		полиэтилен белый	акриловый
	9515W		полиэтилен белый	акриловый
	4492W		Лента высшего класса для монтажа зеркал	полиэтилен белый
Вспененные повышенной прочности 3M™ VHB™	RP45*	Универсальная монтажная лента для склейки внутри и снаружи помещений	акрил** серый	акриловый
	4943	Для наружных конструкций, допускает нанесение при температуре от 0 °С	акрил** серый	акриловый
	4905*	Для соединения прозрачных материалов	акрил** прозрачный	акриловый
	4910*	Для соединения прозрачных материалов	акрил** прозрачный	акриловый

Примечания:

* пластиковый (F) или бумажный лайнер

** полностью акриловые ленты

Толщина	Температурная стойкость, краткосрочная	Температурная стойкость, долгосрочная	Адгезия к нерж. стали (отслаивание)	Плотность основы	Образец
150 мкм	149 °C	93 °C	6,7 Н/10 мм	–	
205 мкм	149 °C	93 °C	15 Н/10 мм	–	
130 мкм	204 °C	149 °C	7,6 Н/10 мм	–	
200 мкм	148 °C	93 °C	18,6 Н/10 мм	–	
100 мкм	177 °C	93 °C	18 Н/10 мм	–	
130 мкм	121 °C	70 °C	4,9/1,3 Н/10 мм	–	
0,8 мм	60 °C	60 °C	10,4 Н/10 мм	90 кг/м ³	
1,1 мм	60 °C	60 °C	>6,5 Н/10 мм	70 кг/м ³	
1,5 мм	60 °C	60 °C	>6,5 Н/10 мм	70 кг/м ³	
0,8 мм	90 °C	90 °C	>18 Н/10 мм	90 кг/м ³	
1,0 мм	60 °C	60 °C	8,6 Н/10 мм	70 кг/м ³	
1,5 мм	50 °C	50 °C	5,5 Н/10 мм	70 кг/м ³	
0,8 мм	82 °C	70 °C	14 Н/10 мм	95 кг/м ³	
1,1 мм	121 °C	93 °C	35 Н/10 мм	720 кг/м ³	
1,1 мм	150 °C	90 °C	44 Н/10 мм	720 кг/м ³	
0,5 мм	150 °C	93 °C	21 Н/10 мм	960 кг/м ³	
1,0 мм	150 °C	93 °C	26 Н/10 мм	960 кг/м ³	

СКОТЧ®



ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

НАШЕ ИМЯ – ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК.

Возможно, Вы использовали его в отношении любой клейкой ленты.
Но для нас очень важно наше имя. Потому что только с его помощью
мы можем гарантировать, что Вы приобретаете клейкую ленту
высочайшего качества.

**Незаметной должна быть клейкая лента,
а не товарный знак!**



Первая в мире клейкая лента Скотч® (Scotch®) была изобретена
компанией 3М в 1930 году, а первая регистрация товарного знака
в России действует с 1969 года.

Есть только **Scotch®**
BRAND
Остальное – просто клейкая лента.

СКОТЧ®

ТОРГОВАЯ МАРКА

3М

Промышленные ленты и клеи

3М Россия

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/LATD

Клиентский центр

192029, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 70,
корп. 3/А, 5 этаж,
Бизнес-центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 1а
Бизнес-центр «Президент»
Тел.: +7 (343) 228 22 88
Факс: +7 (343) 228 22 99

3М, VHB, Scotch, логотип 3М являются
зарегистрированными товарными знаками
компании «3М Компани».

Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат
компании «3М Компани».

©3М 2014. Все права защищены.