


Диспенсеры

Качество упаковки лишь наполовину зависит от применяемых материалов. Не менее важны применяемые при этом инструменты. От них зависит сила прижатия и натяжение лент, от их надежности и удобства зависит бесперебойность упаковочного процесса. Осознавая все это, компания 3М разработала полный спектр инструментов для эффективного и высококачественного нанесения упаковочных лент Scotch®.

Диспенсеры

Продукт	Описание	Рекомендация для лент	Спектр применений	Макс. ширина ленты	Макс. диаметр рулона
H-10	Надежный пластмассовый диспенсер	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов, обвязка, усиление	25 мм	140 мм
H-12	С механизмом дополнительного натяжения	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов, обвязка, усиление	25 мм	140 мм
H-120	Долговечный металлический диспенсер	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов, обвязка, усиление	25 мм	140 мм
H-38	Для тянущихся лент, с механизмом доп. натяжения	8884, 8886	Обвязка паллет	38 мм	-
H-128	Металлический, для высоких нагрузок	890, 8959 и прочие усиленные	Заклейка тяжелых коробов	50 мм	145 мм
H-130	С механизмом дополнительного натяжения	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов, обвязка, усиление	18 мм	140 мм
H-131	Для нанесения L-клипс одним движением	890, 8959 и прочие усиленные	Заклейка коробов с "ушками"	18 мм	140 мм
H-133	Экономичный, для нанесения L-клипс	890, 8959 и прочие усиленные	Заклейка коробов с "ушками"	18 мм	140 мм
H-180	Ручной, компактный, простой в обращении	Все ленты для заклейки коробов	Заклейка коробов	50 мм	130 мм
H-183	Ручной, с настраиваемым натяжением ленты	Все ленты для заклейки коробов	Заклейка коробов	72 мм	130 мм
P-400	Для запечатки пакетов, с триммером конца пакета	6893, 690	Запечатка пакетов	12 мм	230 мм
P-410	Для запечатки пакетов	6893, 690	Запечатка пакетов	9,5 мм	190 мм
S-63	Наносит L-клипсу при проведении коробки по его поверхности	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов	15 мм	140 мм
S-634	Промышленная версия диспенсера S-63	Все высокопрочные ленты	Заклейка коробов	18 мм	140 мм



H-10
Для высокопрочных лент



H-12
Для высокопрочных лент, с механизмом натяжения



H-120
Для высокопрочных лент, металлический



H-38
Для нанесения тянущихся лент 8884 и 8886



H-128
Для усиленных лент и высоких нагрузок



H-130
Для высокопрочных лент, с механизмом натяжения



H-131
Для нанесения L-клипс лентами 890, 8959 и пр.



H-133
Для нанесения L-клипс, экономичная модель



H-180
Для общей упаковки



H-183
Для общей упаковки, с механизмом натяжения



P-400
Для запечатывания пакетов, с триммером



P-410
Для запечатывания пакетов



S-63
Для нанесения L-клипс, настольный диспенсер



S-634
Для нанесения L-клипс, промышленная версия S-63

Машины 3M-Matic™ для заклейки коробов

Для предприятий, нуждающихся в высокой производительности упаковочного участка, компания 3M рада предложить полную линейку высокоскоростных машин для заклейки коробов – от полуавтоматических, требующих присутствия оператора, до полностью автоматических, встраиваемых в состав конвейерной линии, от моделей с ручной перестройкой на новый размер коробки, до моделей с автоподстройкой под каждую следующую коробку. Все машины снабжены патентованными наносящими головками 3M™ AccuGlide™, гарантирующими качественное нанесение ленты даже на очень легкие коробки.

Заклейщики гофрокоробов 3M-Matic™

Модель	Степень автоматизации	Протягивающие ремни	Мин. габариты короба Д x Ш x В, мм	Макс. габариты короба Д x Ш x В, мм	Вес короба, кг	Макс. скорость, кор./мин.	Комментарий
200a	-	снизу	150 x 150 x 120	(неогр.) x 550 x 625	3..38	30	Наиболее доступная модель
700a*	-	сверху и снизу	150 x 150 x 120	(неогр.) x 550 x 625	3..38	30	Универсальная модель
700r	C	сверху и снизу	150 x 150 x 120	(неогр.) x 550 x 625	3..38	15	Автоподстройка габаритов
800a	-	боковые	150 x 115 x 120	(неогр.) x 545 x 620	1..38	30	Для узких коробок
800asb	-	боковые	150 x 100 x 70	(неогр.) x 545 x 620	1..38	24	Для маленьких коробок
800af	K	боковые	150 x 120 x 120	760 x 550 x 625	1..38	28	Автоскладывание клапанов
800r**	C	боковые	150 x 110 x 130	(неогр.) x 510 x 530	1..38	15	Для узких коробок, автоподстройка
800rf	C + K	боковые	150 x 140 x 150	610 x 510 x 510	1..29	10	Полный автомат
S-867	-	-	-	-	-	50	Аппликатор L-клипс

* Возможна перенастройка на диапазон высот короба 165..725 мм

** Возможна перенастройка на диапазон высот короба 230..660 мм

C - автоподстройка под случайный размер упаковки

K - автоматическое складывание клапанов



200a
Доступная модель для нетяжелых коробок




700r
Для стандартных коробок, автонастройка габаритов



800a
Для узких коробок, боковые ремни



800asb
Для маленьких коробок



800r
Для маленьких коробок, автонастройка габаритов



800rf
Полный автомат



S-867
Для нанесения L-клипс, пневматика

700a

«Рабочая лошадка» среди всего модельного ряда. Наиболее популярная модель в виду оптимального сочетания стоимости и производительности, а также высокого качества нанесения лент.

Все машины поставляются с заводской гарантией и постгарантийным обслуживанием на территории РФ.

К оборудованию имеются дополнительные аксессуары, частично показанные на изображениях (самоориентирующиеся колеса, сигнализаторы замены ленты, конвейеры подачи-приема и пр.). Обратитесь к представителю 3M за более детальной информацией по упаковочным машинам 3M-Matic™.

